

Produktblad Tillbehör

Kundanpassningar

Emballage

Grundutförande

30x100 mm klossar med längd 800 mm respektive 1200 mm. Utföres med påkörningsskydd vid trädelen. Inplastning av bunt för väderskydd vid på- och avlastning.

Förstärkt Grundutförande

30x100 mm klossar med längd 800 mm respektive 1200 mm. Utföres med plywoodskivor på sidor (nere samt uppe) och påkörningsskydd vid trädelen samt emballage över fönsterbunt. OBS! Vid lägenhetsbuntning kan endast förstärkningen med plywoodskivan ske på en sida. Inplastning av bunt för väderskydd vid på- och avlastning.

Retursystem Byggpall (EUR-pall)

Leverans enligt Retursystem Byggpall utföres med EUR-pall 1200 x 800 mm och fastsättning med kraftfull pappvinkel. Inplastning av bunt för väderskydd vid på- och avlastning. Byggpallen är märkt med en färgstämpel med telefonnummer för hämtning och återköp. Debitering och återköp enligt Retursystem Byggpalls villkor, se www.byggpall.se.

Produktbilder

Grundutförande



Grundutförande

Vår standardemballering enl grundutförande med påkörningsskydd vid trädelen och inplastad bunt för väderskydd.



Påkörningsskydd vid trädelen

Vår standardemballering enl grundutförande med påkörningsskydd vid trädelen

Produktblad Tillbehör

Kundanpassningar

Emballage



Grundutförande

Vår standardemballering enl grundutförande med inplastad bunt för väderskydd.



Påkörningsskydd vid trädelen

Vår standardemballering enl grundutförande med påkörningsskydd vid trädelen



Påkörningsskydd vid trädelen

Vår standardemballering enl grundutförande med påkörningsskydd vid trädelen



Grundutförande

Vår standardemballering enl grundutförande med påkörningsskydd vid trädelen



Grundutförande

Vår standardemballering enl grundutförande med påkörningsskydd vid trädelen och inplastad bunt för väderskydd.

Referenser