

Produktblad Royal


Sidohängda fönster

LIF1283, inåtgående fönster 3-glas


Karmdjup:	128 mm
Ljudreduktion:	34 - 45 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LIF1283
LIF1283 Royal inåtg. fönster 3-glas



LIF1283
LIF1283 Royal inåtg. fönster 3-glas



LIF1283
LIF1283 Royal inåtg. fönster 3-glas



LIF1283
LIF1283 Royal inåtg. fönster 3-glas

Produktblad Royal

Sidohängda fönster


LIF1283, inåtgående fönster 3-glas



Fönsterbleck

Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

Alternativa profiler



LIF1283

LIF1283 Royal inåtg. fönster 3-glas. Synlig dränering



LIF1283

LIF1283 Royal inåtg. fönster 3-glas. Synlig dränering



LIF1283IL

Lyraprofilering på insidan av bågen



3-glas med olika modeller

En jämförelse av öppningsbara 3-glas fönster med de olika modellerna Stil, Haga, Epok och Royal

Produktblad Royal

Sidohängda fönster

LIF1283, inåtgående fönster 3-glas

Exempel på flerluftare och tillbehör



2-luftare
LIF1283 2-luftare



2-luftare
LIF1283 2-luftare




3-luftare
LIF1283 3-luftare



3-luftare
LIF1283 3-luftare

Royals funktioner



Dold dränering
LIF1283 Royal. Viktigt att montera fönsterblecket i rätt spår.

Produktblad Royal

Sidohängda fönster

LIF1283, inåtgående fönster 3-glas



Montering av fönsterbleck

LIF1283 Royal. Dräneringshålen sitter undertill. Fönsterblecket monteras i det inre spåret, innanför dräneringshålet.

Referenser



Projektnamn	Brf Ingegerd
Kund	Valbo Fönsterteknik AB
Ort	Uppsala
Fönstermodell	Royal