

# Produktblad Stil


## Fasta fönster

LFI953, fast fönster 3-glas, invändig glasing


Karmdjup:	95 mm
Ljudreduktion:	32 - 46 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m <sup>2</sup> K

## Produktbilder

### Grundutförande



**LFI953**  
LFI953 Stil fastkarm inv. glasn. 3-glas



**LFI953**  
LFI953 Stil fastkarm inv. glasn. 3-glas



**LFI953**  
LFI953 Stil fastkarm inv. glasn. 3-glas




**LFI953**  
LFI953 Stil fastkarm inv. glasn. 3-glas

# Produktblad Stil

## Fasta fönster

LFI953, fast fönster 3-glas, invändig glasing



### Fönsterbleck

Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

## Alternativa profiler



### LFI953

LFI953 Stil fastkarm inv. glasn. 3-glas. Synlig dränering



### LFI953

LFI953 Stil fastkarm inv. glasn. 3-glas. Synlig dränering

## Referenser



**Projektnamn** Nyponlunden  
**Kund** Peab Sverige AB  
**Ort** Örebro  
**Fönstermodell** Stil



**Projektnamn** Smedbyns Förskola  
**Kund** Byggkompaniet i Nässjö AB  
**Ort** Huskvarna  
**Fönstermodell** Stil

# Produktblad Stil

## Fasta fönster

LFI953, fast fönster 3-glas, invändig glasing



**Projektnamn** Studentcity  
**Kund** Peab Sverige AB  
**Ort** Örebro  
**Fönstermodell** Stil