

Produktblad Haga


Fasta fönster

LFI1003, fast fönster 3-glas, invändig glasning


Karmdjup:	100 mm
Ljudreduktion:	32 - 46 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LFI1003
LFI1003 Haga fastkarm inv. glasn. 3-glas



LFI1003
LFI1003 Haga fastkarm inv. glasn. 3-glas



LFI1003
LFI1003 Haga fastkarm inv. glasn. 3-glas




LFI1003
LFI1003 Haga fastkarm inv. glasn. 3-glas

Produktblad Haga

Fasta fönster

LFI1003, fast fönster 3-glas, invändig glasning



Fönsterbleck

Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

Alternativa profiler



LFI1003

LFI1003 Haga fastkarm inv. glasn. 3-glas. Synlig dränering



LFI1003

LFI1003 Haga fastkarm inv. glasn. 3-glas. Synlig dränering

Referenser



Projektnamn BB Sophiahemmet Hus 30
Kund Ebab i Stockholm AB
Ort Stockholm
Fönstermodell Haga



Projektnamn Brf Strandkanalen
Kund Peab Sverige AB
Ort Gävle
Fönstermodell Haga

Produktblad Haga

Fasta fönster

LFI1003, fast fönster 3-glas, invändig glasing



Projektnamn Brf. Orangeriet
Kund Tornstaden
Ort Stockholm
Fönstermodell Haga



Projektnamn KV. Gubben 8
Kund HSB Östra
Ort Norrköping
Fönstermodell Haga



Projektnamn Kv. Mjölaren
Kund Tegelstaden Bygg AB
Ort Norrköping
Fönstermodell Haga



Projektnamn KV. Våghalsen 6
Kund Tegelstaden Bygg AB
Ort Eskilstuna
Fönstermodell Haga